

## DMC-FZ2000

Bridgekamera

EINE PREMIUM-KLASSE FÜR SICH



20x Zoom - LEICA DC VARIO-ELMARIT



Eingebauter ND Filter



Großer OLED Sucher

Die FZ2000 ist ein Bridgekamera-Flaggschiff mit großem 1-Zoll-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor und unlimitierter 4K-Videofunktion. Im Zusammenspiel mit dem großen Sensor sorgt das 20fach-Zoom LEICA DC-Vario-Elmarit 2,8-4,5/24-480mm (KB) Objektiv für anspruchsvolle Bildqualität. Dank des Hybrid-Kontrast-AF mit DFD (=Depth From Defocus)-Technologie arbeitet die FZ2000 hochpräzise und blitzschnell mit minimalen 0,09 Sekunden Reaktionszeit. Standardmäßig ist ein ND-Filter in unterschiedlichen Stufen und Anschlüsse für Kopfhörer- und Mikrofon vorhanden. Insgesamt beherrscht die FZ2000 beinahe alle Funktionen und Einstellungen Ihres hochgelobten Wechselobjektiv-Pendants GH4 bis hin zum optional erhältlichen V-Log L Profil.

Exzellente Bildqualität dank 1-Zoll MOS Sensor – 20.1MP Sensor  
 20x Zoom LEICA DC VARIO-ELMARIT Objektiv – F2.8-4.5/ 24-480mm  
 4K 30p Video (4:2:2 10 Bit HDMI out) und eingebauter ND Filter  
 4K Foto – Serienbilder mit 30B/s, Post Focus und Focus Stacking  
 Hybrid-Kontrast-AF – Sehr schneller AF dank DFD Technologie  
 Großer OLED Sucher – und schwenkbares 3-Zoll Touch LCD

DMC-FZ2000EG | EAN 5025232854639 | UVP: € 1249,-



# LUMIX

## TECHNISCHE DATEN

### Premium Bridge LUMIX DMC-FZ2000

<b>OBJEKTIV UND SENSOR</b>	
Objektiv und Lichtstärke	LEICA DC VARIO-ELMARIT/ F2.8-4.5
Optischer Zoom	20x
Brennweite [KB]	24-480mm
Blende	F2.8 - 11.0 (W), F4.5 - 11.0 (T)
Schärfbereich Normal	Weitwinkel: 30 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
Schärfbereich Makro	Weitwinkel: 3 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
Bildsensor	1-Zoll MOS-Sensor / 20,1 Megapixel effektiv
<b>FOTO</b>	
Fotoauflösung (max.)	max. 5472x3648 (20M), [3:2]
Seitenverhältnisse	4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Bildformate	JPEG, RAW, DPOF
Selbstaustöser	2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder)
Serienbildgeschwindigkeit (volle Auflösung)	12 B/s, AF Tracking: 7 B/s
4K Foto (8MP Serienbilder)	30 B/s
4K Post Fokus/ Fokus Stacking	•/•
Blitzserie	-
<b>VIDEO</b>	
4K Video	max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MOV, MP4)
Full HD Video 1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel, 60p (200 Mbps / MOV, AVCHD o. MP4)
Video-Zoom / eingebautes Mikrofon	• / •
<b>EINSTELLUNGEN</b>	
Fokussierung	AF (6 Modi) / MF / Fokus Peaking
Messarten	Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint
Belichtung	Programm AE; Zeit- und Blendenaomatik, Manuell
Belichtungsmessung	Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung
Belichtungszeit	60 - 1/4000 Sek. (mech.) / 1 - 1/16.000 Sek. (elektr.)
Lichtempfindlichkeit [ISO]	ISO 80 - 25.600
Weißabgleich	Auto / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / manuell 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur
Kreative Filter-Effekte	22 Filter, u.a. S/W, Impressiv, Hohe Dynamik, Miniatureffekt, Sternfilter, Selektiv-Farbe
Schwenk-Panorama	•
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Autofokus	Hybrid-Kontrast-Autofokus
Bildstabilisator	5-Achsen HYBRID O.I.S.+
Sucher	OLED Farbsucher, 2,4 MP, Vergrößerung 0,74x, Augensensor
LC-Display	7,5cm TFT-LC-Display, 1MP, Touch, dreh- & schwenkbar
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ WPS/ WiFi Direct
Objektivring / Wählrad	• / •
Blitzschuh	•
<b>INTELLIGENTE AUTOMATIK</b>	
Gesichtserkennung	•
Motiverkennung	•
Bewegungserkennung (Intelligent-ISO)	•
Kontrastausgleich (Intelligent-Exposure)	•
Rotaugenkorrektur	•
<b>ALLGEMEINES</b>	
Speichermedium	SD / SDHC / SDXC Speicherkarte
eingebauter Speicher	--
HDMI / USB Anschluss	micro HDMI typeD / USB 2.0 M
Mikrofon- / Kopfhörer-Anschluss	• / •
Abmessungen in cm [B x H x T]	13,8 x 10,2 x 13,5
Gewicht [mit Akku]	966 g
Menü-Sprachen	Japan., Engl., Deutsch, Franz., Ital., Span., Poln., Tschech., Ungar., Rumän., Niederl., Türk., Portug., Finn., Dän., Schwed., Griech.
Mitgeliefertes Zubehör	Li-Ionen-Akku (1200mAh), Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe
Sonstiges	ND Filter, Innenfokussierung, MF/Zoom-Ring, Live 4:2:2 10 Bit HDMI-Out, Timecode
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>	
Akku	DMW-BLC12 (Kapazität ca. 350 Bilder)
Tasche	DMW-PZH76XEK
Blitzlicht	DMW-FL580L, DMW-FL360L
Kabelfernauslöser	DMW-RSL1E
Ext. Stereo-Mikrofon	DMW-MS2, VW-VMS10
LED-Videoleuchte	VW-LED1

#### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 09 / 2016